

Navigatore/Sintolettore CD

KD-NX1R/NX1RB

Letto di compact disc

Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Gamma dinamica	90 dB
Rapporto segnale-rumore	92 dB
Separazione fra i canali	85 dB
Wow & flutter	Non misurabile

Sintonizzatore

No. memorie stazioni (FM + MB + LB + SB) 12 + 12 + 12 + 12

FM	Gamma delle frequenze	87,5 - 108,0 MHz
	Sensibilità utile	13,3 dBf (1,2 μ V/75)
	Separazione stereo	35 dB
	Rapporto di cattura	1,5 dB
MB	Gamma delle frequenze	531 - 1.620 kHz
	Sensibilità	20 μ V
	Selettività	60 dB
LB	Gamma delle frequenze	153 - 282 kHz
	Sensibilità	50 μ V
SB	Gamma delle frequenze	5.800 - 6.250 kHz
	Sensibilità	20 μ V

Amplificatore

Massima potenza di uscita	30 watts x 4
Potenza di uscita continua (RMS)	4 canali: 12 watt per canale con 4 , 40 Hz - 20 kHz, a non oltre lo 0,8% di DAT*
Risposta in frequenza	40 - 20.000 Hz
Impedenza di carico	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)
Livello di uscita di linea	2 V
Impedenza di uscita di linea	100

Dimensioni (L x A x P)

Dimensioni di installazione	182 x 53 x 159 mm
Dimensioni pannello	188 x 59 x 15 mm
Pannello di comando estraibile	142 x 54,5 x 20,8 mm

* Distorsione armonica totale