

Sintoriproduttori a cassette

	KS-FX742R	KS-F383R/F380R	KS-F172
Deck per cassette			
Testina (Metaperm)	1 per la riproduzione		
Wow & flutter (WRMS)	0,11%	0,15%	
Risposta in frequenza	Nastro al metallo	—	
	Nastro normale	30 – 16.000 Hz	50 – 14.000 Hz
Rapporto segnale-rumore	Con Dolby NR	—	
	Senza Dolby NR	56 dB	52 dB
Sintonizzatore			
No. Memorie stazioni (FM+MW/LW)	18 + 6		
FM	Gamma delle frequenze	87,5 - 108,0 mhz	
	Sensibilità utile	11,3 dbf (1,0 μ V/75)	
	Sensibilità con smorzamento di 50 db	16,3 dbf (1,8 μ V/75)	
	Separazione stereo	30 dB	
	Rapporto di cattura	1,5 db	
MB	Gamma delle frequenze	522 – 1.620 kHz	
	Sensibilità	20 μ V	
	Selettività	35 dB	
LB	Gamma delle frequenze	144 – 279 kHz	
	Sensibilità	50 μ V	
Amplificatore			
Massima potenza di uscita	45 watt x 4		
Potenza di uscita continua	4 canali: 17 watt per canale con 4 Ω , 40 - 20k Hz a non oltre lo 0,8% di DAT*		
Risposta in frequenza	40 – 20.000 Hz		
Impedenza di carico	4 Ω (4 – 8 Ω accettabile)		
Livello di uscita di linea	2,0 V	1,0 V	1,0 V
Impedenza di uscita di linea	1 k		
Dimensioni (L x A x P)			
Dimensioni di installazione	182 x 52 x 150 mm		
Dimensioni pannello	188 x 58 x 11 mm		
Pannello di comando estraibile	170 x 46 x 19 mm		

*Distorsione armonica totale